



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den smart forfour (Baureihe W453, Fahrzeugtyp 451)

Gültig ab EG-TG e1*2001/116*0413*23 bis *40 Stand 06.06.2019

Tipp: Den Zertifizierungsstand Ihres Fahrzeugs finden Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil I, Feld K, im CoC-Dokument oder in VEDOC

Auf den folgenden Seiten finden Sie die werkseitig freigegeben Rad-/Reifenkombinationen für die oben beschriebene Baureihe. Dieses Dokument gilt nur für Fahrzeuge bis zum oben genannten Zertifizierungsstand.

Prüfen Sie regelmäßig unter www.Mercedes-Benz.de die Aktualität. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Die in den Fahrzeugdokumenten (z.B.: CoC-Dokument, Zulassungsbescheinigung Teil I) angegebenen Rad-/Reifenkombinationen haben grundsätzlich Gültigkeit.

Sollten Ihnen diese Dokumente nicht vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsberater.

Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Original Mercedes-Benz Räder in Verbindung mit unserem Markenzeichen und den im Anhang genannten Mercedes-Benz Teilenummern.

Werkseitige Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben und Anzugsdrehmomenten, Schneekettenbetrieb, sowie Reifenfülldrücken) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitseignung der Reifen müssen dabei den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Informationen darüber sind den Fahrzeugdokumenten zu entnehmen oder bei einem unserer Mercedes-Benz Service-Betriebe zu erfragen.

Die Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges. Nachträgliche Änderungen und Umbauten werden nicht berücksichtigt.

Bitte beachten Sie dazu etwaige länderspezifischen Zulassungsrichtlinien bzw. Anforderungen.

Ergänzende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Daimler AG

i. V. Henry

i. A. Biederer

Die ausgedruckte Version unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Dieses Dokument ist gültig ab Veröffentlichungszeitpunkt im Internet.



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den smart forfour (Baureihe W453, Fahrzeugtyp 45 1)

Rad-/Reifenkombinationen 15"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 165/65 R15 81H 5Jx15H2 ET: 32 HA 185/60 R15 84H 5.5Jx15H2 ET: 42	VA 165/65 R15 81T 5Jx15H2 ET: 32 HA 185/60 R15 84T 5.5Jx15H2 ET: 42
EQ forfour 453091	X	X
forfour 453041	-	X
forfour 453042	X	X
forfour 453044	X	X
forfour BRABUS 453062	X	X
forfour ed 453091	X	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den smart forfour (Baureihe W453, Fahrzeugtyp 45 1)

Rad-/Reifenkombinationen 16"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 185/50 R16 81H 6Jx16H2 ET: 44 HA 205/45 R16 83H 6.5Jx16H2 ET: 40	VA 185/50 R16 81T 6Jx16H2 ET: 44 HA 205/45 R16 83T 6.5Jx16H2 ET: 40
EQ forfour 453091	X 1)	X 1)
forfour 453041	-	X 1)
forfour 453042	X 1)	X 1)
forfour 453044	X 1)	X 1)
forfour BRABUS 453062	X	X
forfour ed 453091	X 1)	X 1)

Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den smart forfour (Baureihe W453, Fahrzeugtyp 45 1)

Rad-/Reifenkombinationen 17"

Verkaufsbez., Baumuster (erste 6 Ziffern der FIN)	VA 185/45 R17 78H 6Jx17H2 ET: 39 HA 205/40 R17 80H 7Jx17H2 ET: 43
EQ forfour 453091	X 2)
forfour 453042	X 2)
forfour 453044	X 2)
forfour BRABUS 453062	X



Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den smart forfour (Baureihe W453, Fahrzeugtyp 451)

Allgemeine Hinweise

- werkseitig nicht freigegeben
- Δ werkseitig lieferbare M+S-Bereifung
- X werkseitig freigegebene Bereifung. Nach §36 StVZO auch als M+S-Bereifung mit abweichender Geschwindigkeitskennung zulässig

Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:

1. Nur zulässig wenn ab Werk einer der folgenden SA-CODE verbaut ist:
 - P70 (Sport-Paket)
 - P71 (BRABUS Sport-Paket)
2. Nur zulässig wenn ab Werk SA-CODE P71 (BRABUS Sport-Paket) verbaut ist.

Anlage: Liste der werkseitig geprüften und freigegebenen Räder





Zulässige Rad-/Reifenkombinationen für den smart forfour (Baureihe W453, Fahrzeugtyp 451)

Teilenummern:

Felgengröße	A-Teilenummer
5 J x 15 ET 32	A4534015701
5 J x 15 ET 32	A4534013900
5 J x 15 ET 32	A4534018500
5 J x 15 ET 32	A4534010000
5 J x 15 ET 32	A4534010100
<hr/>	
5,5 J x 15 ET 42	A4534018600
5,5 J x 15 ET 42	A4534014000
5,5 J x 15 ET 42	A4534010300
5,5 J x 15 ET 42	A4534015801
5,5 J x 15 ET 42	A4534010200
<hr/>	
6 J x 16 ET 44	A4534013100
6 J x 16 ET 44	A45340110018899
6 J x 16 ET 44	A45340110019987
6 J x 16 ET 44	A45340110017787
6 J x 16 ET 44	A4534011001C57B
6 J x 16 ET 44	A45340110013589
6 J x 16 ET 44	A4534012901
6 J x 16 ET 44	A4534010400
6 J x 16 ET 44	A4534011001C56B
<hr/>	
6 J x 17 ET 39	A4534012501
6 J x 17 ET 39	A4534012601
<hr/>	
6,5 J x 16 ET 40	A4534011101C56B
6,5 J x 16 ET 40	A45340111017787
6,5 J x 16 ET 40	A4534013001
6,5 J x 16 ET 40	A4534013300
6,5 J x 16 ET 40	A4534011101C57B
6,5 J x 16 ET 40	A45340111013589
6,5 J x 16 ET 40	A4534010500
6,5 J x 16 ET 40	A45340111019987
6,5 J x 16 ET 40	A45340111018899
<hr/>	
7 J x 17 ET 43	A4534012701
7 J x 17 ET 43	A4534012801

