



DODATEK NÁVODU K OBSLUZE

ATECA



Bezpečnostní pásy

Předepínače bezpečnostních pásů

Bezpečnostní pásy pro cestující na předních sedadlech a na vnějších zadních sedadlech jsou vybaveny předepínači¹⁾. Předepínače bezpečnostních pásů se aktivují prostřednictvím snímačů pouze v případě vyšší intenzity předních, bočních a zadních nárazů.

V případě kolize se bezpečnostní pásy u předních sedadel a vnějších zadních sedadel¹⁾ automaticky předeprnou.

¹⁾ dle verze/země

Bezpečná přeprava dětí

Bezpečnost dětí

Doporučujeme Vám, abyste používali ve svém voze dětské zádržné systémy z programu Originální příslušenství SEAT, který Vám pod názvem „Peke“ nabízí systémy pro všechny věkové kategorie (ne ve všech zemích).

Tyto speciálně navržené a schválené systémy splňují normu ECE-R44.

SEAT doporučuje upevňovat dětské sedačky uvedené na webové stránce následujícím způsobem:

- dětské sedačky používané zády ke směru jízdy (skupina 0+): ISOFIX a platforma (Peke GO Plus + ISOFIX Base (RWF)).
- dětské sedačky používané ve směru jízdy (skupina 1): ISOFIX a Top Tether (Peke G1 ISOFIX DUO Plus).
- dětské sedačky používané ve směru jízdy pro skupinu 2: bezpečnostní pás a ISOFIX (Peke G3 KIDFIX)¹⁾.

- dětské sedačky používané ve směru jízdy pro skupinu 3: bezpečnostní pás (Peke G3 KIDFIX)¹⁾.

¹⁾ Dětská sedačka dočasně doporučovaná jako příslušenství a disponibilní na webové stránce SEAT pro skupiny 2 a 3 je RÖMER KIDFIX XP (©) místo Peke G3 KIDFIX.

Technická data

Zážehový motor 1,0 l 85 KW (115 k)

Výkon v kW (k) při 1/min	Max. točivý moment (Nm při 1/min)	Počet válců/zdvihový objem (cm ³)	Pohonné hmoty
85 (115) 5 000 - 5 500	200/2 000 - 3 500	3/999	Benzín Super 95 ROZ/Benzín Normal 91 Roz ^{a)}

^{a)} s nepatrným snížením výkonu.

Jízdí výkony a hmotnosti	
Nejvyšší rychlost (km/h)	183 (5)
Zrychlení 0-80 km/h (s)	7,2
Zrychlení 0-100 km/h (s)	11,0
Přípustná celková hmotnost (kg)	1.830
Vlastní hmotnost vozidla (s řidičem) (kg)	1.280
Přípustné zatížení přední nápravy (kg)	940
Přípustné zatížení zadní nápravy (kg)	940
Přípustné zatížení střechy (kg)	75
Přípustné zatížení přívěsu, nebrzděný (kg)	640
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 8 % (kg)	1.500
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 12 % (kg)	1.300

Zážehový motor 1,4 l 110 KW (150 k) Start-Stop ACT®

Výkon v kW (k) při 1/min	Max. točivý moment (Nm při 1/min)	Počet válců/zdvihový objem (cm ³)	Pohonné hmoty
110 (150)/5 000 - 6 000	250/1 500 - 3 500	4/1 395	Benzín Super 95 ROZ/Benzín Normal 91 Roz ^{a)}

^{a)} S nepatrným snížením výkonu.

Jízdní výkony a hmotnosti			
Nejvyšší rychlost (km/h)	201 (5)	198 (6)	192 (5)
Zrychlení 0-80 km/h (s)	a)	a)	a)
Zrychlení 0-100 km/h (s)	a)	a)	a)
Přípustná celková hmotnost (kg)	1.900	1.920	2.000
Vlastní hmotnost vozidla (s řidičem) (kg)	1.359	1.375	1.460
Přípustné zatížení přední nápravy (kg)	970	990	1.000
Přípustné zatížení zadní nápravy (kg)	980	980	1.050
Přípustné zatížení střechy (kg)	75	75	75
Přípustné zatížení přívěsu, nebrzděný (kg)	670	680	730
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 8 % (kg)	1.850	1.800	1.950
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 12 % (kg)	1.800	1.600	1.900

^{a)} Údaje v době redakční uzávěrky nebyly k dispozici.

Vznětový motor 1,6 l 85 KW (115 k)

Výkon v kW (k) při 1/min	Max. točivý moment (Nm při 1/min)	Počet válců/zdvihový objem (cm ³)	Pohonné hmoty
85 (115)/3 250 - 4 000	250/1 500 - 3 250	4/1 598	Nafta dle normy EN 590, min. 51 CZ

Jízdí výkony a hmotnosti	
Nejvyšší rychlost (km/h)	184 (5)
Zrychlení 0-80 km/h (s)	a)
Zrychlení 0-100 km/h (s)	a)
Přípustná celková hmotnost (kg)	1.910
Vlastní hmotnost vozidla (s řidičem) (kg)	1.375
Přípustné zatížení přední nápravy (kg)	1.030
Přípustné zatížení zadní nápravy (kg)	930
Přípustné zatížení střechy (kg)	75
Přípustné zatížení přívěsu, nebrzděný (kg)	680
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 8 % (kg)	1.700
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 12 % (kg)	1.500

^{a)} Údaje v době redakční uzávěrky nebyly k dispozici.

Vznětový motor 2,0 l 110 KW (150 k)

Výkon v kW (k) při 1/min	Max. točivý moment (Nm při 1/min)	Počet válců/zdvihový objem (cm ³)	Pohonné hmoty
110 (150)/3 500 - 4 000	340/1 750 - 3 000	4/1 968	Nafta dle normy EN 590, min. 51 CZ

Jízdní výkony a hmotnosti	2WD	2WD autom. převodovka	4WD
Nejvyšší rychlost (km/h)	202 (6)	201 (6)	196 (6)
Zrychlení 0-80 km/h (s)	a)	a)	6,0
Zrychlení 0-100 km/h (s)	a)	a)	9,0
Přípustná celková hmotnost (kg)	1.950	1.970	2.100
Vlastní hmotnost vozidla (s řidičem) (kg)	1.417	1.446	1.548
Přípustné zatížení přední nápravy (kg)	1.060	1.090	1.080
Přípustné zatížení zadní nápravy (kg)	940	930	1.070
Přípustné zatížení střechy (kg)	75	75	75
Přípustné zatížení přívěsu, nebrzděný (kg)	700	720	750
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 8 % (kg)	1.900	1.900	2.000
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 12 % (kg)	1.900	1.900	2.000

^{a)} Údaje v době redakční uzávěrky nebyly k dispozici.

Vznětový motor 2,0 l 140 KW (190 k)

Výkon v kW (k) při 1/min	Max. točivý moment (Nm při 1/min)	Počet válců/zdvihový objem (cm ³)	Pohonné hmoty
140 (190)/3 500 - 4 000	400/1 750 - 3 250	4/1 968	Nafta dle normy EN 590, min. 51 CZ

Jízdní výkony a hmotnosti	4WD autom. převodovka
Nejvyšší rychlost (km/h)	212 (6)
Zrychlení 0-80 km/h (s)	a)
Zrychlení 0-100 km/h (s)	a)
Přípustná celková hmotnost (kg)	2.130
Vlastní hmotnost vozidla (s řidičem) (kg)	1.589
Přípustné zatížení přední nápravy (kg)	1.120
Přípustné zatížení zadní nápravy (kg)	1.060
Přípustné zatížení střechy (kg)	75
Přípustné zatížení přívěsu, nebrzděný (kg)	750
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 8 % (kg)	2.100
Přípustné zatížení přívěsu brzděného při stoupání 12 % (kg)	2.100

^{a)} Údaje v době redakční uzávěrky nebyly k dispozici.

SEAT S.A. neustále pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto prosím pochopení, že se mohou vyskytnout změny co se týče formy, vybavení a techniky. Z údajů, vyobrazení a popisů uvedených v tomto návodu k obsluze proto nelze vyvozovat jakékoliv nároky.

Všechny texty, vyobrazení a pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze jsou aktuální k datu tisku. Údaje uvedené v tomto návodu k obsluze jsou platné v době uzávěrky. Omyly jsou vyhrazeny.

Dotisk, rozmnožování nebo překlad (i pouhých částí) není bez písemného povolení od SEAT S.A. povolen.

Všechna práva podle zákona o autorských právech zůstávají vyhrazena výhradně SEAT S.A. Změny vyhrazeny.

