



XF SEDAN XF SPORTBRAKE

TECHNICKÉ ÚDAJE
ŘÍJEN 2020



XF SEDAN - TECHNICKÉ ÚDAJE

POHONNÁ JEDNOTKA	VZNĚTOVÝ MOTOR		ZÁŽEHOVÝ MOTOR	
	D200 MHEV		P250	P300
Převodovka	automatická		automatická	automatická
Pohon	RWD	AWD	RWD	AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min	204 (150) / 4 250	204 (150) / 4 250	250 (184) / 5 500	300 (221) / 5 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min)	430 / 1 750 - 2 500	430 / 1 750 - 2 500	365 / 1 300 - 4 500	400 / 1 500 - 4 500
Zdvihový objem (cm³)	1 997	1 997	1997	1 997
Počet válců/ventilů na válec	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Uspořádání válců	řadové	řadové	řadové	řadové
Vrtání/zdvih (mm)	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3
Kompresní poměr (+/-0,5)	16,5	16,5	10,5	9,5
JÍZDNÍ DYNAMIKA				
Zrychlení 0-100 km/h (s)	7,6	7,8	6,9	6,1
Nejvyšší rychlost (km/h)	235	230	250	250
BRZDOVÁ SOUSTAVA				
Konstrukce předních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny			
Průměr předních kotoučů (mm)	325	325	325 - 17" kola 350 - 18" kola	350
Konstrukce zadních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny			
Průměr zadních kotoučů (mm)	325	325	325	325
Parkovací brzda	integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu			

XF SEDAN – TECHNICKÉ ÚDAJE

HMOTNOST (kg)*	VZNĚTOVÝ MOTOR		ZÁŽEHOVÝ MOTOR	
	D200 MHEV		P250	P300
Pohotovostní hmotnost (EU)**	1 810	1 869	1 735	1 819
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	1 735	1 794	1 660	1 744
Celková hmotnost vozu (GVW)	2 350	2 410	2 290	2 370
JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)				
Nebrzděný přívěs	750	750	750	750
Největší přípustná hmotnost přívěsu	2 000	2 000	1 900	1 900
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení	100	100	100	100
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu	4 350	4 410	4 190	4 270
NOSNOST STŘECHY (kg)				
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)	75	75	75	75

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

XF SEDAN - TECHNICKÉ ÚDAJE

			VZNĚTOVÝ MOTOR				ZÁŽEHOVÝ MOTOR			
HOSPODÁRNOST			D200 MHEV				P250		P300	
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			66				74		74	
Filtr pevných částic vznětového/zážehového motoru (DPF/GPF)			■				■		■	
HOSPODÁRNOST - EKVIVALENT NEDC (NEDC2)*			RWD		AWD		RWD		AWD	
			Třída A	Třída B	Třída A	Třída B	Třída A	Třída B	Třída A	Třída B
Spotřeba paliva (NEDC2)	Město	(l/100 km)	5,2	5,3	5,4	5,5	8,9	9,2	9,1	9,2
	Mimo město	(l/100 km)	3,9	4,1	4,2	4,3	5,8	5,9	6,3	6,4
	Kombinovaná	(l/100 km)	4,4	4,5	4,7	4,7	6,9	7,1	7,4	7,4
Emise CO ₂ (NEDC2)	Město	(g/km)	136	140	144	146	203	210	208	208
	Mimo město	(g/km)	103	107	111	113	131	135	144	145
	Kombinované	(g/km)	115	119	123	125	157	162	167	168
HOSPODÁRNOST - WLTP**										
Spotřeba paliva (WLTP)	Nízká	(l/100 km)	6,2 - 6,7		6,7 - 7,2		12,1 - 12,7		13,0 - 13,1	
	Střední	(l/100 km)	5,1 - 5,6		5,7 - 6,2		8,1 - 9,0		8,8 - 9,4	
	Vysoká	(l/100 km)	4,2 - 4,8		4,7 - 5,2		6,8 - 7,5		7,3 - 8,1	
	Mimořádně vysoká	(l/100 km)	5,0 - 5,8		5,5 - 6,1		7,6 - 8,5		7,9 - 9,0	
	Kombinovaná	(l/100 km)	4,9 - 5,6		5,5 - 6,0		8,0 - 8,9		8,6 - 9,3	
Emise CO ₂ (WLTP)	Nízké	(g/km)	164 - 177		176 - 188		272 - 287		293 - 296	
	Střední	(g/km)	133 - 147		150 - 161		182 - 203		198 - 213	
	Vysoké	(g/km)	110 - 126		124 - 136		153 - 170		165 - 181	
	Mimořádně vysoké	(g/km)	132 - 152		144 - 161		171 - 192		178 - 202	
	Kombinované	(g/km)	130 - 146		143 - 157		181 - 200		193 - 211	

■ Standardní výbava

Třída A (17" a 18" kola), Třída B (19" a 20" kola).

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2 vypočítané z oficiálních testů WLTP provedených výrobcem v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určené pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC. **WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot spotřeby paliva a emisí CO₂ osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realističtějších údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou tak testována s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním profilu. Uvedené hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ jsou zjištěné podle nařízení EU 2017/1151 v platném znění na základě WLTP cyklu, které byly pro srovnání přepočítány zpětně na hodnoty NEDC. Nejnížší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO₂, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.

XF SPORTBRAKE - TECHNICKÉ ÚDAJE

POHONNÁ JEDNOTKA	VZNĚTOVÝ MOTOR		ZÁŽEHOVÝ MOTOR	
	D200 MHEV		P250	P300
Převodovka	automatická		automatická	automatická
Pohon	RWD	AWD	RWD	AWD
Nejvyšší výkon k (kW) při ot/min	204 (150) / 4 250	204 (150) / 4 250	250 (184) / 5 500	300 (221) / 5 500
Nejvyšší točivý moment (Nm při ot/min)	430 / 1 750 - 2 500	430 / 1 750 - 2 500	365 / 1 300 - 4 500	400 / 1 500 - 4 500
Zdvihový objem (cm³)	1 997	1 997	1 997	1 997
Počet válců/ventilů na válec	4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Uspořádání válců	řadové	řadové	řadové	řadové
Vrtání/zdvih (mm)	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3	83 / 92,3
Kompresní poměr (+/-0,5)	16,5	16,5	10,5	9,5
JÍZDNÍ DYNAMIKA				
Zrychlení 0-100 km/h (s)	7,8	8,0	7,1	6,2
Nejvyšší rychlost (km/h)	230	230	241	250
BRZDOVÁ SOUSTAVA				
Konstrukce předních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny			
Průměr předních kotoučů (mm)	325	325	325 - 17" kola 350 - 18" kola	350
Konstrukce zadních brzd	kotoučové brzdy s vnitřním chlazením a jednopístkovými plovoucími třmeny			
Průměr zadních kotoučů (mm)	325	325	325	325
Parkovací brzda	integrovaná elektrická parkovací brzda s motorem na třmenu			

XF SPORTBRAKE - TECHNICKÉ ÚDAJE

HMOTNOST (kg)*	VZNĚTOVÝ MOTOR		ZÁŽEHOVÝ MOTOR	
	D200 MHEV		P250	P300
Pohotovostní hmotnost (EU)**	1 870	1 931	1 801	1 880
Pohotovostní hmotnost (DIN)†	1 795	1 856	1 726	1 805
Celková hmotnost vozu (GVW)	2 390	2 450	2 330	2 400
JÍZDA S PŘÍVĚSEM (kg)				
Nebrzděný přívěs	750	750	750	750
Největší přípustná hmotnost přívěsu	2 000	2 000	1 900	1 900
Maximální přípustné svislé zatížení hlavice tažného zařízení	100	100	100	100
Maximální přípustná celková hmotnost vozu a přívěsu	4 390	4 450	4 230	4 300
NOSNOST STŘECHY (kg)				
Maximální zatížení střechy (včetně příčných střešních nosičů)	100	100	100	100

*Hodnoty hmotnosti platí pro vozidla se standardní výbavou. Výbava na přání zvyšuje hmotnost. **Včetně řidiče o hmotnosti 75 kg, doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %. †Včetně doplněných provozních kapalin a palivové nádrže naplněné z 90 %.

XF SPORTBRAKE - TECHNICKÉ ÚDAJE

			VZNĚTOVÝ MOTOR				ZÁŽEHOVÝ MOTOR			
HOSPODÁRNOST			D200 MHEV				P250		P300	
Objem palivové nádrže - využitelný (l)			66				74		74	
Filtr pevných částic vznětového/zážehového motoru (DPF/GPF)			■				■		■	
HOSPODÁRNOST - EKVIVALENT NEDC (NEDC2)*			RWD		AWD		RWD		AWD	
			Třída A	Třída B	Třída A	Třída B	Třída A	Třída B	Třída A	Třída B
Spotřeba paliva (NEDC2)	Město	(l/100 km)	5,3	5,5	5,5	5,6	9,2	9,5	9,3	9,3
	Mimo město	(l/100 km)	4,2	4,3	4,4	4,4	5,9	6,0	6,8	6,9
	Kombinovaná	(l/100 km)	4,6	4,7	4,8	4,9	7,1	7,3	7,7	7,8
Emise CO ₂ (NEDC2)	Město	(g/km)	141	144	145	147	209	216	211	211
	Mimo město	(g/km)	109	114	115	117	133	137	155	156
	Kombinované	(g/km)	121	125	126	128	160	165	176	177
HOSPODÁRNOST - WLTP**										
Spotřeba paliva (WLTP)	Nízká	(l/100 km)	6,4 - 6,8		6,9 - 7,3		12,2 - 12,8		13,0 - 13,2	
	Střední	(l/100 km)	5,2 - 5,7		5,9 - 6,3		8,3 - 9,2		9,1 - 9,6	
	Vysoká	(l/100 km)	4,4 - 5,0		4,9 - 5,4		7,0 - 7,7		7,8 - 8,4	
	Mimořádně vysoká	(l/100 km)	5,4 - 6,1		5,9 - 6,4		8,0 - 8,8		8,7 - 9,5	
	Kombinovaná	(l/100 km)	5,2 - 5,8		5,7 - 6,2		8,3 - 9,1		9,0 - 9,7	
Emise CO ₂ (WLTP)	Nízké	(g/km)	168 - 179		180 - 191		276 - 289		294 - 297	
	Střední	(g/km)	137 - 150		154 - 164		188 - 206		205 - 217	
	Vysoké	(g/km)	117 - 131		130 - 140		158 - 174		175 - 188	
	Mimořádně vysoké	(g/km)	142 - 159		154 - 168		181 - 199		195 - 215	
	Kombinované	(g/km)	137 - 151		150 - 162		188 - 205		204 - 218	

■ Standardní výbava

*Uvedené hodnoty jsou hodnoty NEDC2 vypočítané z oficiálních testů WLTP provedených výrobcem v souladu s legislativou Evropské unie. Hodnoty jsou určeny pouze pro účely porovnání. Skutečné hodnoty se mohou lišit. Hodnoty týkající se emisí CO₂ a spotřeby paliva se mohou lišit v závislosti na použitých kolech a použité doplňkové výbavě. Hodnoty NEDC2 se vypočítávají podle oficiálního vzorce z hodnot WLTP, které jsou ekvivalentem hodnot původního testu NEDC. **WLTP označuje novou evropskou zkušební metodiku výpočtu hodnot spotřeby paliva a emisí CO₂ osobních vozidel. V jejím rámci se měří spotřeba paliva a energie, dojezd a emise. To slouží k získání realističtějších údajů hodnot spotřeby. Vozidla jsou tak testována s doplňkovou výbavou za složitějších zkušebních podmínek a v náročnějším jízdním profilu. Uvedené hodnoty spotřeby pohonných hmot a emisí CO₂ jsou zjištěné podle nařízení EU 2017/1151 v platném znění na základě WLTP cyklu, které byly pro srovnání přepočítány zpětně na hodnoty NEDC. Nejnížší hodnoty se vztahují k nejhospodárnější/nejlehčí konfiguraci. Nejvyšší hodnoty se vztahují k nejméně hospodárné/nejtěžší konfiguraci. Legislativa WLTP stanovuje, že pokud odchylka mezi nejnižšími a nejvyššími hodnotami činí < 5 g CO₂, uvádí se pouze nejvyšší hodnota.

XF SEDAN – ROZMĚRY

Výška vozidla: 1 456 mm

Výška stropu nad sedákem

Maximální výška stropu nad sedákem
vpředu/vzadu s panoramatickým střešním
oknem: 953/991 mm

Výška stropu nad sedákem vzadu: 970/970 mm

Prostor pro nohy

Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 054 mm

Maximální prostor pro nohy vzadu: 957 mm

Rozměry zavazadlového prostoru*

Výška: 687 mm, šířka: 1 203 mm

Šířka zavazadlového prostoru mezi
podběhy: 791 mm

Maximální objem zavazadlového prostoru
za první řadou sedadel:

Suchá metoda^{**}: 672 litrů

Mokrá metoda[†]: 928 litrů

Maximální objem zavazadlového prostoru
za druhou řadou sedadel:

Suchá metoda^{**}: 344 litrů

Mokrá metoda[†]: 459 litrů

Průměr otáčení

Stopový: 11,65 m

Obrysový: 12 m

Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,6



1 602 mm



1 605 mm



2 960 mm

4 962 mm

*U modelů MHEV je omezen objem zadního zavazadlového prostoru.

**Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA.

†Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezatíženém stavu.

XF SPORTBRAKE - ROZMĚRY

Výška vozidla: 1 494 mm

Výška stropu nad sedákem

Maximální výška stropu nad sedákem
vpředu/vzadu s panoramatickým střešním
oknem: 989/991 mm

Výška stropu nad sedákem vzadu: 991/994 mm

Prostor pro nohy

Maximální prostor pro nohy vpředu: 1 054 mm

Maximální prostor pro nohy vzadu: 957 mm

Rozměry zavazadlového prostoru*

Výška: 635 mm, šířka: 1 089 mm

Šířka zavazadlového prostoru mezi

podběhy: 1 058 mm

Maximální objem zavazadlového prostoru
za první řadou sedadel:

Suchá metoda**: 1 342 litrů

Mokrá metoda†: 1 695 litrů

Maximální objem zavazadlového prostoru
za druhou řadou sedadel:

Suchá metoda**: 563 litrů

Mokrá metoda†: 716 litrů

Průměr otáčení

Stopový: 11,56 m

Obrysový: 12 m

Počet otočení od dorazu k dorazu: 2,6



1 602 mm



1 604 mm



2 960 mm

4 964 mm

*U modelů MHEV je omezen objem zadního zavazadlového prostoru.

**Suchá metoda: Objem měřený pomocí pevných bloků (200 mm × 50 mm × 100 mm) vyhovujících normě VDA.

†Mokrá metoda: Objem měřený simulací, při které je zavazadlový prostor naplněný kapalinou.

Hodnoty rozměrů platí pro vozidlo v nezátíženém stavu.